

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra	G.P.S.
Único	2025	051	03	SE	25	2025 05	

Ejercicio 2025

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	M	VAM
Municipio	051	CHIETLA
Localidad	03	ATENCINGO
Barrio, colonia, ranchería, etc.		
Cabecera municipal	SI (X)	NO ()
Tipo de localidad	CP ()	PR () ZI ()

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación		Fecha	
Programa	Clave SE	Nombre	URBANIZACIÓN
Subprograma	25		REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO
Nombre de la obra	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LA PAZ DE ATENCINGO CHIETLA, PUEBLA		
Descripción específica de la obra o acción			

(entre calles, kilómetro, camino, hito, etc.)

COLONIA LA PAZ ATENCINGO

Tipo de obra Nueva () Ampliación () Rehabilitación (X) Proceso () Equipamiento ()

Modalidad de ejecución:

- a) () Administración directa
- b) (X) Contrato
- () Licitación pública () Invitación a 3
- (X) Invitación a 5 () Adjudicación directa
- c) () Acción por aportación.

Instancia Ejecutora:

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
☒ 100% Ramo 33	☐ D.I.F.	☐ VIA CARTA MANDATO
☐ P.E.T.	☐ S.E.P.	☐ VIA SUBSIDIO
	☐ CFE-RURAL	☐ OTRO (especificar)

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FAISMUN	2025	2,393,113.86
Total		2,393,113.86

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas	Beneficiarios	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Medida	
(181)			
(145)	PZAS	11,718	PERSONA
		(1775)	(1)

V.- Conceptos de obra a ejecutar:

RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASI COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACION DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTANEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA EN LA LINEA DE BAJA TENSION, CON CONEXION DE DERIVACION SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M	PZA	326.00
ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LINEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXION A TIERRA, COLOCACION EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 -C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	181.00
ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMINICA 150LW CON CABLE No. 16 LINEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXION A TIERRA, COLOCACION EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 -C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	145.00
SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMINICA 146.64 LMW, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCION AL CONJUNTO ELECTRICO. EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO OPTICO (100% ELECTRONICO). LA CONFIGURACION ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACION LUMINICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACION UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES. TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMETICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS AL CONJUNTO OPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACION DE NOM-013-ENER-2013	PZA	181.00
SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMINICA 150LW, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCION AL CONJUNTO ELECTRICO. EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO OPTICO (100% ELECTRONICO). LA CONFIGURACION ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACION LUMINICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACION UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES. TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMETICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS AL CONJUNTO OPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACION DE NOM-013-ENER-2013	PZAS	145.00
CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA EN LA LINEA DE BAJA TENSION, CON CONEXION DE DERIVACION SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS.		

VI.- Calendario mensual de obra

Costo Total	Avance	M e s e s											
2,393,113.86	Fisco	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Financiero					50%	50%						
						797,704.62	1,595,409.24						

C. EDGARDO PONCE CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL